



НОВИЙ

- Виготовлені як підвісні в прямокутному виконанні - цікавіший дизайн
- З нагрівальним ТЕНом потужністю 2,2 кВт
- Вища за середню товщина ізоляції в кутах
- Підвищена стійкість до тиску (8 бар)
- Електронний термостат із зовнішнім керуванням
- Нова система монтажу — водонагрівач навішується на кронштейн



ОКН 80-160 Е

Тип водонагрівача		ОКН 80 Е	ОКН 100 Е	ОКН 125 Е	ОКН 160 Е
Код товару модель 2,2 кВт		14011081101	14081081101	14031081101	14061081101
Об'єм	[л]	81	102	124	154
Макс. вага водонагрівача без води	[кг]	38	42	49	55
Ізоляція	[мм]	до 123			
Теплопровідність ізоляції	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022			
Потужність нагрівального елемента	[Вт]	2200			
Час нагрівання від 10 °С до 60 °С	[год]	2,1	2,7	3,3	4,1
Підключення до мережі		1/1N/PE ~ 230В/50Гц			
Рекомендований запобіжник	[А]	16			
Ступінь захисту		IP44			
Макс. робоча температура/тиск в ємності	[°C]/[бар]	80/8			
Клас енергоефективності		В			С
Річний обсяг споживання	[кВт·год·а ⁻¹]	1289	1287	1295	2639
Змішана вода V40	[л]	107,99	146,24	177,09	219,54

Розміри [мм]	A	B	C	D	E	F	H	K	R
ОКН 80 Е	755	540	20	525	584	510	175	120	450
ОКН 100 Е	900	540	20	525	729	655	175	120	450
ОКН 125 Е	1065	540	20	525	758	685	310	120	450
ОКН 160 Е	1250	540	20	525	1002	930	255	120	450

ПАТРУБОК №. 1 ¾" зовнішній

